## DIESELX10

## Gas Oil 10 PPM

Es un Diésel con ultra bajo contenido de azufre.

- Compatible con Euro V apto para todo tipo de vehículo diésel.
- Extiende la vida útil del motor hasta un 40%: protege las partes vitales del motor contra el desgaste.
- Disminuye las emisiones contaminantes en los vehículos
- Número de cetano al nivel de los Premium Diésel del mercado.
- Contiene un paquete de aditivos que limpia y mantiene limpias las partes vitales del motor.
- Control de calidad garantizado.

## (\*) Valores típicos

Densidad a 15/15 °C	gr/ml	0,8450
Corrosión al cobre (3hs @ 50°C)		1A
Azufre	ppm	8
Destilación 10% vol	°C	220
Destilación 50% vol	°C	280
Destilación 85% vol	°C	340
Punto de inflamación	°C	75
Viscosidad @40°C	Cst	3.200
Poder calorífico superior	Kcal/kg	10.800
Poder calorífico inferior	Kcal/kg	10.200
Número Cetano		54
Índice Cetano		52
Carbón Conradson	Masa (%)	< 0,1
Cenizas (ASTM D-482)	Masa (%)	< 0,001

Biodiésel de acuerdo a Ley 26.093, Res. 1283/06, Res. 478/09 y Res. 733/09 la formulación de AXION DIESEL X10 podrá contener Biodiésel hasta un 10%.

Centro de Atención al Cliente

0800-555-3776 / 0800-666-3776

(\*) Los valores mostrados son representativos de los que se obtienen normalmente en producción y no constituyen una especificación.

